



STL-8108S 技术说明书

一、概述

STL-8108S 本产品为一款水性苯乙烯/丙烯酸酯共聚物乳液，是一款针对腻子应用领域设计的高性能乳液。

二、特点

- 气味低
- 优异的填料相容性和颜料结合力
- 优异的柔韧性和延伸性以及高剪切稳定性
- 优异的耐碱性

三、典型指标*

检测项目	指标范围	测试方法
外观	乳白偏蓝相液体	目测（100 微米拉膜）
固含(%)	48.0±1.0	GB/T 20623-2006
黏度(mPa.s) (4#/30rpm @25°C)	3500–5000	GB/T 2794-2022
pH 值	7.5-9.0	GB/T 14518-1993
MFT(°C)	20	GB/T 9267-1988
TG(°C)	22	GB/T 27816-2011

*本指标为产品典型数据，并不代表产品生产指标，具体数据以 COA 为准。

四、产品储存、包装、运输

- 【储存】本品应储存在干燥阴凉通风处，避免在冰点或高温下储存，产品适宜储存温度为 5-35°C；
- 【包装】本品包装规格 1000kg IBC 等；
- 【运输】本品为无毒、不燃的非危险化学品，在运输过程中应注意防止雨淋、日光暴晒；

五、注意事项

- 本品自包装之日起，有效储存期为 6 个月，超过保质期使用需要在使用前进行性能评估。
- 在使用本品之前，请根据性能需求做严格测试评估，未经试样造成相应损失，本公司不承担责任！