

STL-8618 技术说明书

一、概述

STL-8618 本产品为一款阴离子苯乙烯/丙烯酸酯共聚物乳液，是一款针对刚性防水砂浆和半柔性防水浆料应用领域设计的高性能乳液。

二、特点

- 优异的水泥相容性
- 与水泥基防水砂浆和浆料提供优异的抗渗性
- 在修补砂浆应用中，能显著提高抗折强度和粘结强度

三、典型指标*

检测项目	指标范围	测试方法
外观	乳白色偏蓝光液体	目测(100 微米拉膜)
固含(%)	48.5±0.5	GB/T 20623-2006
黏度(mPa.s) (2#/30rpm @25°C)	100-1000	GB/T 2794-2022
PH 值	7.0-8.0	GB/T 14518-1993
MFT(°C)	15	GB/T 9267-1988
TG(°C)	15	GB/T 27816-2011

*本指标为产品典型数据,并不代表产品生产指标,具体数据以 COA 为准

四、产品储存、包装、运输

- **【储存】** 本品应储存在干燥阴凉通风处，避免在冰点或高温下储存，产品适宜储存温度为 5-35°C；
- **【包装】** 本品包装规格 1000kg IBC 等；
- **【运输】** 本品为无毒、不燃的非危险化学品、在运输过程中应注意防止雨淋、日光暴晒；

五、注意事项

- 本品自包装之日起，有效储存期为 6 个月，超过保质期使用需要在使用前进行性能评估。
- 在使用本品之前，请根据性能需求做严格测试评估，未经试样造成相应损失，本公司不承担责任！