



## STL-9602 技术说明书

### 一、概述

STL-9602 本产品为一款阴离子型苯丙乳液，是一款针对经济型内外墙应用领域设计的高性能乳液。

### 二、特点

- 优异的耐水性、耐碱性
- 优异的展色性
- 优异的耐擦洗性能
- 推荐用于经济型内外墙乳胶漆。

### 三、典型指标\*

检测项目	指标范围	测试方法
外观	乳白色偏蓝相液体	目测（100 微米拉膜）
固含(%)	47.0±1.0	GB/T 20623-2006
黏度(mPa.s) (3#/30rpm @25°C)	500-3000	GB/T 2794-2022
pH 值	7-9	GB/T 14518-1993
MFT(°C)	29	GB/T 9267-1988
TG(°C)	27	GB/T 27816-2011

\*本指标为产品典型数据，并不代表产品生产指标，具体数据以 COA 为准。

### 四、产品储存、包装、运输

- 【储存】本品应储存在干燥阴凉通风处，避免在冰点或高温下储存，产品适宜储存温度为 5-35°C；
- 【包装】本品包装规格 1000kg IBC 等；
- 【运输】本品为无毒、不燃的非危险化学品、在运输过程中应注意防止雨淋、日光暴晒；

### 五、注意事项

- 本品自包装之日起，有效储存期为 6 个月，超过保质期使用需要在使用前进行性能评估。
- 在使用本品之前，请根据性能需求做严格测试评估，未经试样造成相应损失，本公司不承担责任！