

1. 产品简介

● 清远市鑫辉化工有限公司塑胶涂料用二氧化硅消光剂是经过独特的生产工艺以及特殊的表面处理精制而成的。既有很好的分散性、悬浮性能，优良的透明性，并赋予漆膜更好的丰满度及抗刮性。

2. 物化数据

产品型号	干燥损失, (105°C/2h)	灼烧损失, (1000°C/2h)	吸油值	平均粒径, (M alvern)	pH 值, (5% 水悬浮液)	孔隙率
	%, ≤	%	g/100g	d50, um		ml/g
BS-3120	5.0	4.0-6.0	260-300	3.0-4.0	6.0-7.0	2.0
BS-3150	5.0	4.0-6.0	260-300	4.0-4.5	6.0-7.0	2.0
BS-3520	5.0	9.0-12.0	310-350	6.5-7.5	6.0-8.0	1.6

3. 产品特性

- 易分散
- 消光效率高
- 很好的透明性
- 悬浮性能佳
- 耐化学品性能好
- 良好的抗刮性能
- 手感清爽

4. 应用领域

塑胶漆、油墨、汽车内饰件、3C 产品

5. 包装储存

净重 10kg/包，产品开包后，未用完的应把袋口扎紧，以防受潮和被沾污。