



耐水固化剂 EDL-CR301N 产品说明书 (TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0166

发行: 伊德尔 2018/1

化学组成

危化品

改性脂肪族树脂

主要物理数据

有效成份 60~62%

密度 1.055 ± 0.050 (g/cm³, 25°C)

外观 无色透明液体

折光率 1.4920 ± 0.0050 (25°C)

作用与特性

- ◆ 有优良的耐候性、色泽稳定性和粘接性;
- ◆ 它可以比TDI类的芳香族聚异氰酸酯固化得更快, 与多元醇、蓖麻油和其他含有羟基基团的树脂聚合;
- ◆ 可作为单组分或双组分聚氨酯树脂、涂料、胶黏剂和密封剂。

适用体系

可应用于木器、家具、内装、车辆、纸张、塑料和户外保护涂料。

胶黏剂、密封剂和油墨粘合剂

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求进行试验应

用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

包装: 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源, 避光保存

保质期: 6个月

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 4000-419-319

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: info@zhi-hui.com