

# 分散剂 HT-5020

分散剂

## 一、概述

高效分散剂 HT-5020 为阴离子水溶性共聚物，低泡，帮助润湿分散填充料及有机颜料，可以使基料中的矿物粒子形成高流态浆料，适用于钛白、碳酸钙、硅灰石、高岭土分散有效，适用于平光及丝光乳胶漆及其他高 PVC 体。显著改善涂膜的耐水性及调色性。

## 二、技术数据

化学成份：聚羧酸氨盐水溶液

外观：无色透明液体

PH 值：7 - 9

活性成份：40±1%

密度：1.18±0.01(20°C)

相溶性：与体系完全相容

## 三、优点

高效分散剂 HT-5020 与其他传统的聚羧酸型分散剂相比较，可赋予涂料漆膜良好的耐水性。

高效分散剂 HT-5020 与无机颜料的相溶性好，可获得着色性良好的涂膜。

干燥后变成水难溶解的物质，低泡性，性价比优，良好的储存稳定性。

#### **四、应用**

乳胶漆，胶粘剂。陶瓷工业、混凝土制造。碳酸钙加工、无机颜料的制造。

#### **五、用法与用量**

高效分散剂 HT-5020 对颜料添加 0.05-1.0%。

#### **六、包装和储运**

30KG 或 250KG 塑料桶，防冻，防暴晒。有效期一年。

无毒、无腐蚀，不易燃，按非危险品运输，如在道路洒泼，应立即用水冲洗干净或有沙土、木屑覆盖，防滑。