

# 欧洲进口-水性成膜助剂

Fexanol 1951 是一种成膜助剂，主要用于降低乳液成膜的最低温度，在水性涂料里性能优异。

## Fexanol 1951 产品性能：

Appearance 外观	Colorless clear liquid Slight 无色透明液体
Odour 气味	slight solvent odour 轻微溶剂气味
Solidification temperature: 固化温度	< -30 °C.
Specific Gravity at 20 °C. 比重 (20°C)	0.980-1.010 g/cm3.
Miscibility in water: 水里混溶	Limited 有限
Volatile Organic Contain (VOC) : 有机挥发性	0 g/l according 1999/13/EC
Color: 颜色	0 - 10 Pt-Co
Acid number: 酸值	0- 0,005 % Acetic Acid.

## Fexanol 1951 产品优势：

- 1) 展色性、成膜性好
- 2) 耐候性
- 3) 水解稳定性好
- 4) 无挥发成份
- 5) 在油漆蒸发过程中，不会产生气味，引发头痛
- 6) 在成膜的过程中，在一定的温度范围内具有很好的耐擦洗性
- 7) 具有高溶解力、广泛用于各种乳液，特别是丙烯酸-苯乙烯共聚物分散体，还有聚氨酯、乙烯、丙烯酸、环氧树脂和其他粘结剂。
- 8) Fexanol 1951 在使用高玻璃温度粘结剂的情况下，低温下仍有优异成膜效果。