



华明泰蜡类复合润滑剂系列

产品技术指标

聚乙烯蜡/复合润滑剂/费托润滑剂

型号	外观	密度 g/ c m ²	熔点℃	运动粘度	针入度	水分及机械杂质
				140℃ mPa · s	25℃ mm. 10-1	
B-103	白色小圆片	0.90-0.92	≥90	5-15	<2.0	无
B-1001	白色微细珠	0.90-0.92	≥90	5-15	<2.0	无
B-1005	白色珠状	0.90-0.92	≥90	5-15	<2.0	无
B-1009	白色微细珠	0.90-0.92	≥105	10-25	<1.0	无
B-1009A	白色微细珠	0.90-0.92	≥105	15-25	<1.0	无
B-113	白色珠状	0.90-0.92	100-110	15-25	<1.0	无
B-113A	白色珠状	0.90-0.92	100-110	10-20	<2.0	无
A-106	白色细粉	0.90-0.92	105-115	≥500	<1.0	无
A-109	灰白色细粉	0.90-0.92	110-120	≥350	<1.0	无
B-115	白色珠状	0.90-0.94	110-120	5-15	<2.0	无
B-80	白色微细珠	0.90-0.92	105-115	≥30	<1.0	无
H-115	白色微细珠	0.90-0.94	110-120	5-15	<2.0	无
H-110	白色微细珠	0.90-0.92	110-120	15-35	<1.0	无
H-120	白色微细珠	0.90-0.92	110-120	20-40	<1.0	无





应用领域

- *在色母粒中做分散剂、表面优化
- *PVC 脱模、外润滑，改良表面性能
- *功能性母粒里具有分散、润滑及提高相溶性
- *工程塑料加工中提高流动性和表面光滑度
- *热固塑料、粉末涂料里具有提高流动、流平、抗刮
- *热熔胶、道路漆的粘度、硬度、耐温、流平调节
- * 橡胶脱模
- *沥青改性
- * 调色剂、色料载体
- *化妆品彩妆应用

擦功能

- *无机及粉体产品包覆压片、造粒

应用推介

- 促进塑化
- 降低粘度、调节硬度
- 增加对颜料、填充及纤维的润湿性
- 减少扭矩、摩擦
- 爽滑防粘
- 内外润滑
- 表面处理及改性

型号	色母粒	工程塑料	PVC	木塑复合	沥青	热熔胶	粉末涂料	溶剂型配方
B-103	0		0		++	+		0
B-1001	0		0		++	+		0
B-1005	+		0		++	+		0
B-1009	+	0	++	0	+	++		
B-1009A	+	0	++	0	+	++		
B-113	+		++		+	++	+	++
B-113A	+		++		+	++	+	++
A-106	0	++	0	++		++	++	+
A-109	+	++	+	++				
B-115	+		0		++	+		0
B-80	++	+	++	++			++	
H-115	+		0		++	+		0
H-110	+		++	++	++	++		
H-120	++	+	++	++				

0 合适 +推荐 ++特殊推荐





生态及毒理学特性

产品不溶于水，对鱼类、微生物无影响。

包装规格

净重 25kg/包，约塑袋，储运于干燥、通风的仓库内。

