

# 橡塑抗粘剂

本系列产品是一种通过特定工艺制成的高聚物改性水性抗粘剂，适用于各卤化橡胶、类苯乙烯系热塑性弹性体胶粒及制品。主要特色：无毒环保、热稳定性良好，使用过程中能均匀的包覆在胶粒及制品表面，形成连续滑移界面，阻隔胶粒间的直接接触，防止粘结。该系列抗粘剂能吸收胶粒及制品余热，性质稳定，不易分解。能够改善橡胶制品的抗老化性，还能够起到润滑和脱模的作用。

## 产品技术指标

型号	外观	固含量	粘度 mpa. s (25℃)	PH 值 (2%分散液)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )
SED-1	白色乳液	50±2%	≤200	9-12	1.05±0.05
SED-2	白色乳液	40±2%	≤200	9-12	1.05±0.05
SED-3	白色乳液	30±2%	≤200	9-12	1.05±0.05
SED-4	白色乳液	40±2%	≤1500	6-9	1.05±0.05

## 产品特性

- \*改进胶粒堆积结块；
- \*改善胶粒后期使用的润滑性能，提高脱模效果；
- \*改善胶粒制品的抗老化性；
- \*SED-2 专用于 PVC 树脂分散。

## 使用方法

使用时，可根据自身需求，直接添加。经过喷洒和胶料混合均匀，可起到防粘效果。

## 包装与储存

- \*本品采用 50L、100L、200L、1000L 塑料桶包装；
- \*储存在室内（4℃-40℃）条件下，应避免其冻结和长时间阳光曝晒；
- \*在不取用时，桶盖要保持密封，以防止结皮。