

XA-601 平光外墙乳胶漆

产品说明

XA-601 平光外墙乳胶漆是采用丙烯酸乳液、颜料、助剂精制而成，涂膜能经受日晒、雨淋、冰冻、霉菌、酸碱及工业废气的侵蚀与污染的外墙涂料。

产品特点

- 良好的附着力，不易褪色，卓越的抗风化、耐候、耐紫外线能力；
- 耐水性优异，较好的耐洗刷性，耐酸碱性；
- 具有自洁功能，耐沾污性相对较好；
- 施工流平性好，抗飞溅，不流挂，遮盖力强。

产品特征

水溶性、哑光、彩色、单组份。

主要技术指标

项 目	指 标
容器中状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态
对比率	≥0.90
耐水性（96h）	无异常
耐碱性（48h）	无异常
耐洗刷性，次	≥1000
耐人工老化，h,	≥400
耐玷污性，%	≤15

适用范围

广泛应用于各种灰质、石棉、砖石结构、水泥砂浆、混凝土结构等户外新旧墙面的保护与装饰。

包装规格

25kg/桶。

施工工艺

基面处理；

滚涂一道 XA-001 全能抗碱底漆或 XA-002 外墙封闭底漆；

滚涂两道 XA-601 平光外墙乳胶漆。

施工建议

施工工具：辊筒

施工条件：在温度 5 ~ 35℃、湿度 < 85% 时施工。

稀释：一般不需稀释，如遇气温 > 35℃ 或因干燥过快造成流平性不佳时，可适当加水 5 ~ 10%，必须搅拌均匀。

理论涂布率

3.0 m²/kg（理论涂布率根据施工条件而定，仅供参考，因基面、工艺、施工环境的变化其涂布率随之变化）。

贮存

存放于阴凉、干燥、通风处，温度不低于 0℃ 或高于 40℃，贮存期一年。

悉奥控股有限公司