



AF-4E 低密度聚乙烯蜡乳液

【应用领域】：

- ★ 水性涂料、水性漆
- ★ 皮革涂饰剂、流平剂、防粘剂、纺织物平滑剂、柔软剂及耐水整理
- ★ 地板、皮革、家具、汽车、纸品等上光剂
- ★ 纸制品润滑剂、剥离剂、黏合剂、施胶剂
- ★ 消光粉表面有机改性、低熔点合金压铸脱模剂等其它领域

【技术指标】：

外 观	淡黄色半透明乳液	乳 化 体 系	非离子
固 含 量 (%)	30±1%	PH 值	6.0-8.0
平均粒径 (μm)	≤0.1	固体蜡熔点 °C	101
化 学 成 分	低密度聚乙烯蜡		

【性能特点】：

采用进口高性能合成法低密度聚乙烯蜡，独特工艺，透明度极好。

【用 途】：

1. 水性封口剂中提供高熔点和对塑膜的良好亲和性，消光粉表面有机改性剂。
2. 水性清漆（金属漆、木器漆、塑料漆等）的理想表面保护剂，抗摩擦，抗划伤，增加滑爽性和光泽度。
3. 皮革涂饰剂、鞋化用蜡水、鞋乳等产品中提供抗摩抗划伤，增加滑爽性和光泽度，改善手感和抛光性。类似功能在地板蜡中也得到应用。
4. 纺织品柔软剂、平滑剂，增加织物的耐磨、耐撕裂性，增加缝纫时的润滑性，增加织物手感的柔软性，并可在印花浆料中应用。
5. 与烷芳基硅油乳液复配，用于低熔点合金压铸脱模剂。
6. 纸制品润滑剂、剥离剂、施胶剂；水基抛光剂、抗磨剂。并可用于水果涂覆和纸品上胶等领域。

【注意事项】：

1. 密闭、阴凉放置，储存温度 10~30℃。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。
3. 一旦容器打开，建议短时期内使用完毕。
4. 包装为 50 公斤、200 公斤塑料桶装，或根据客户要求。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号



龙口市易久化工科技有限公司

Longkou Excel Chemical Science and Technology Co., Ltd.

诚信打造品牌 科技产生动力 效率迎接挑战

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号