



TL-204E-3 低密度聚乙烯蜡乳液

【应用领域】

- ★ 水性软质涂层防黏剂
- ★ 纺织物平滑剂、柔软剂及耐水整理
- ★ 纸制品润滑剂、剥离剂、黏合剂、施胶剂
- ★ 脱模剂等其它领域

【技术指标】

外观	淡色半透明乳液	熔点 (°C)	95
固含量	35±1%	PH 值	6.0-8.0
乳化体系	非, 阴离子	平均粒径 (μm)	≅0.1

【性能特点】

采用进口高性能合成法低密度聚乙烯蜡, 独特工艺, 手感柔软, 透明度极好。防粘效果好, 重涂性影响少, 性能价格比高。

【用途】

1. 在水性涂层中具有良好的迁移性和隔离性, 重涂影响少, 不影响光泽。是塑料薄膜、纺织印花、皮革涂层及很多水性胶中理想的防粘助剂。
2. 纺织品柔软剂、平滑剂, 增加织物的耐磨、耐撕裂性, 增加缝纫时的润滑性, 增加织物手感的柔软性, 并可在印花浆料中应用。
3. 纸品涂布润滑剂、剥离剂、黏合剂、施胶剂。
4. 水基脱模剂, 可用于金属压铸、橡塑、建筑等领域。

【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置, 注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开, 建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性, 请于使用前摇匀。
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性, 尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
5. 本说明供参考使用, 不具任何保证性质。