



## TL-301A 硅蜡乳液

### 【应用领域】

- ★ 皮革表处、涂饰剂、离板剂
- ★ 地板、皮革、家具、汽车、纸品等上光剂
- ★ 水性脱模剂
- ★ 纺织助剂

### 【技术指标】

外 观	浅白色乳液	乳 化 体 系	非离子
固 含 量 (%)	25±1%	PH 值	5.0-7.0
平均粒径 (μm)	≤0.5	固体蜡熔点 °C	-
化 学 成 分	特殊结构硅蜡		

### 【性能特点】

特殊结构硅蜡，手感柔软、油滑，优良的滑爽性，耐温好。用于油感表处剂，在上光剂中提供亮度和手感；用于脱模剂提供脱模性，制品光亮，可重涂；在纺织工业中用于缝纫润滑剂等。

### 【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀，建议使用前过滤产品。
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
5. 本说明供参考使用，不具任何保证性质。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号