



TL-801 聚丙烯蜡乳液

【应用领域】

- ★ 水性油墨、水性工业漆、水性光油
- ★ 皮革涂饰剂、金属压铸脱模剂
- ★ 上光剂
- ★ 玻璃纤维整理剂
- ★ 水性胶黏剂

【技术指标】

外 观	浅色半透明乳液	乳 化 体 系	阴、非离子
固 含 量 (%)	35±1%	PH 值	10.0-12.0
平均粒径 (μm)	≤0.1	固体蜡熔点 °C	160
化 学 成 分	MAPP 蜡		

【性能特点及用途】

聚丙烯蜡乳液具有涂层坚硬，耐温性好，有防滑性等特点。以下为部分应用实例：

- 1、光油、水性涂料等领域可提供优良的抗滑性，同时不影响耐划伤性能。
- 2、以聚丙烯蜡乳液为整理剂的玻璃纤维与 PP 树脂结合力强。
- 3、为皮革涂饰剂提供耐温性，熨烫不失光。
- 4、在水性胶黏剂中添加，可提供对 PP 材料良好的附着力。
- 5、铝镁合金金属压铸脱模中耐高温好，脱模光滑。
- 6、地板漆、地板蜡中提供防滑和抗划伤。

【注意事项】

- 1、密闭、阴凉放置，注意防冻。
- 2、在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
- 3、为保证产品的均一性，请于使用前摇匀
- 4、在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。
一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
- 5、本说明供参考使用，不具任何保证性质。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号