



产品说明书
Technical Data Sheet

2017 版

RP7857

类别：RP7857 饱和聚酯树脂。

特性：本品适合配制瓶盖，文具盒，三片罐光油有优异的弯曲，冲击加工性，耐蒸煮性好，高光泽。

用途：用于卷钢面漆配制。

典型指标：

外观 (Appearance)	: 淡黄透明粘稠液体
色泽 (Color)	: $\leq 2\#$ (Fe-Co)
细度 (Fineness)	: $\leq 5\ \mu\text{m}$
固含 Solid Content	: $57 \pm 2\%$
酸值 Acid Value	: $\leq 5\ \text{mgKOH/g}$
粘度 Viscosity	: $5000 \sim 7000\ \text{mPa} \cdot \text{s}/25^\circ\text{C}$
溶剂 Solvent	: S-150 芳烃溶剂，二乙二醇单丁醚

包装：

200kg/桶，或按双方协定规格包装。

储存：

建议在 15°C 至 30°C 储存。保证容器密封良好。上述条件下，储存期可达到 12 个月。

安全：

该产品含有机溶剂。请按政府规定处理。

注意：

请在充分实验基础上使用。

销售商：广东三本新材料科技股份有限公司
电话：86-757-22812771
邮编：528300

地址：广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和路怡和中心
传真：86-757-23275835
官网：www.sunb88.com

生产商：南雄市三本化学科技有限公司
电话：86-751-6925031
邮编：512400

地址：广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号
传真：86-751-6925032
官网：www.sunb88.com