

# 防沉剂 DC118

## 产品简介

该产品为纤维素类高分子聚合物，主要用于水包水、水包砂多彩涂料中作为防沉剂。

### 理化性质

本品为白色或淡黄色的粉末，在水中能迅速溶解，既溶于冷水又溶于热水。将其加热或将 PH 值调节至 8~10 可加速其溶解。其具有较好的耐酸、耐盐性能。

### 产品特性

- 触变性增稠作用明显，有效防止多彩粒子沉淀、分层；
- 在水溶液中具有良好的润滑效果，能有效减少造粒时产生的碎点；
- 能明显改善渗色现象；
- 改善漆膜脱水收缩现象，提高漆膜表面的均匀性；
- 对改善施工流畅性效果明显。

### 溶解方法

- 向容器中加入适量的干净水，再加入足够的杀菌剂（建议 0.4-0.5%）。
- 在中高速搅拌下加入该产品，搅拌至完全溶解，无颗粒无团块为止。
- 因该产品粘度较高，如果打预制浆，建议按 2% 的浓度为宜。

### 包装与贮存

产品采用内衬聚乙烯内袋的纸塑复合袋封装，每袋净重 25kg。贮藏时放于室内通风干燥处，注意防潮。运输过程中注意防雨、防晒。产品保质期为十二个月。