

摩洛哥考浞抹面砂浆

摩洛哥考浞“抹面砂浆”是由超强脱脂石膏、碳酸钙及多种有机添加剂混合而成的新型室内墙面底层抹灰材料。适用于混凝土、加气混凝土、砖混砂浆墙面基层抹灰找平，又可做水泥石膏板、多层木板嵌缝剂。既具有建筑石膏早强、快硬、质轻、保温隔热、耐火、隔音等优点，又具有施工和易性好、粘结强度高、不易空鼓和开裂的特点，具有呼吸功能，可调节空气湿度、改善居室环境。是绿色环保产品。

基层处理：基层应坚实、无浮灰和污物，含水率应低于 5%。

抹灰在找平：每次抹灰厚度控制在 50mm 以下，如果需要找平厚度较大，应该分次抹灰找平。

搅拌：理论加水量 30%，实际加水量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置 10 分钟，再进行搅拌即可使用。60 分钟内使用完毕,禁止与其它物品混合使用

执行标准：技术标准：GB/T28627-2012;环保标准：GB50325-2010。

施工温度：施工环境温度应在 5℃ 以上，固化过程温度不低于 0℃。

贮存和运输：存放于阴凉干燥处，防潮防晒，保质期 6 个月。产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。