

产品简介

产地：芬兰

描述：

水性哑光丙烯酸底漆，易施工，附着力好，抗碱性出色，为其后涂刷芬琳系列内墙漆打下良好的基础。用作室内底漆，用于内墙和天花板上。

参数：

稀释剂：水

基漆：AP 基漆。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

涂刷说明：

使用说明：表面必须清洁、干燥，不沾油脂、灰尘和纤维。先用清洁剂将先前刷过的墙表面洗脱，然后用清水冲洗。对被霉蚀的墙面，先用去霉溶剂擦去霉斑，再用清水冲净。光亮的硬表面必须彻底清除。随后，用适当的腻子将墙面的裂缝和小洞补好，并将不平处补平。可用毛刷、滚筒和喷枪三种工具。如果必要，芬琳丝柔内墙底漆可以加 **20%**水稀释。根据墙面情况上 **1-2** 遍丝柔内墙底漆。上底漆时，室内温度须高于 **5℃**，相对湿度要低于 **80%**。

干燥时间：涂刷半小时后即可表干。重涂在 **2** 小时之后进行。

覆盖率：在平整、不渗透的表面，**12-14 m²/升**一遍，在粗糙、渗透率强的表面上覆盖率为 **9-11 m²/升**一遍。

环保措施：不要将残余的底漆倒入下水道、供水系统和土地中。残余涂料和空罐应按当地规定进行回收或处理。

工具清理：用后马上将工具上多余底漆去掉，并立即用水冲净。

保质期：桶盖未开启，保质期为三年。桶身已标出质保终止期。

存储条件：本涂料为水性漆，严防冰冻。对未使用完的涂料要盖紧桶盖，以备下次使用。