

## 产品简介

产地：波兰

### 描述：

拥有欧洲生态标识认证、欧洲防过敏/哮喘认证

防潮透气干燥快，易施工

增强漆膜抗污配方，墙面耐污易清洁

### 参数：

规格：2.7L

稀释剂：水

基漆：A、C 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用，C 漆不能直接使用，使用前必须调色。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Symphony 色卡。

### 涂刷说明：

施工：使用前将涂料充分摇匀。在松散和粉质基材上，要先刷底漆。涂刷表面必须干燥，室内温度不低于 5℃，相对湿度低于 80%。可加 10%清水稀释，可用滚涂，刷涂和喷涂。新建墙体：至少 4 周以后才能刷漆。将表面的污物清理干净，用腻子将表面填平，刷芬琳品牌任意内墙底漆一遍，刷两遍欧铁华内墙漆。旧墙面：将表面清洗干净，清理掉表面的油脂，用腻子将裂纹，钉眼等填补平整，修补处刷一遍底漆，然后刷两遍欧铁华内墙漆。

涂刷面积：在平整、不渗透的表面，7-9 m<sup>2</sup>/升两遍，在粗糙、渗透率强的表面上覆盖率相对低一些。

干燥时间：在温度为 23℃，相对湿度为 50%的环境下，一小时后表干，三小时后可以刷第二遍。

注意事项：将涂料置于儿童不宜接触地方，涂刷后，保持房间通风，并迅速用水清理工具。废弃空桶应交由专门负责回收的部门处理。