

产品简介

产地：波兰

描述：

拥有欧洲生态标识认证、欧洲防过敏/哮喘认证
防潮透气干燥快，易施工
增强漆膜抗污配方，墙面耐污易清洁

参数：

稀释剂：水

基漆：A、C 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用，C 漆不能直接使用，使用前必须调色。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Symphony 色卡。

涂刷说明：

预处理：将未刷漆表面的灰尘和脏物擦拭干净。如有需要，可用合适的腻子来填补，并用砂纸打磨干燥的表面。将打磨留下的灰尘清理干净。然后涂刷底漆即可。

使用范围：干燥的天花板和内墙，可以用于水泥、石膏、刷过腻子的砖块、纸板、墙纸和木质纤维板表面，作为面漆。也可用于原先上过漆的表面。

稀释及清洗：用水稀释。用水清洗前，先将工具上多余的涂料清理掉。然后立即清洗。

涂刷：对水比例 10%，使用前需要搅拌均匀。

干燥时间：正常情况下，半小时表干，1-2 小时后可重涂。

环境的保护：根据当地的法规，对空桶进行回收或处理，对液态废料进行销毁。

储存：严防冰冻。