

产品简介

产地：波兰

描述：环保，抗碱性更强。卓越的封闭性和附着力，适用于中高档装修。

参数：

耐化学性：能抵御一般的清洗溶剂等化学物质。

基漆：AP

颜色：白色

涂刷说明：

适用范围：石膏板，水泥板和石灰板，混凝土基材，也可用于对旧墙面的翻新。

施工：使用前需将涂料充分摇匀。涂刷表面必须干燥，室内温度不低于 5℃，相对湿度低于 80%。可采用滚涂，刷涂和喷涂。新墙体至少 4 周以后才能刷漆。将表面污物清理干净，用腻子将表面填平，然后涂刷底漆。

覆盖率：在平整、不渗透表面，12-14 m²/升一遍，粗糙、渗透率强的表面上覆盖率为 9-11 m²/升一遍。

干燥时间：温度为 23℃，相对湿度为 50%环境下，一小时后表干，三小时后可以刷面漆。

注意事项：将涂料置于儿童不宜接触到的地方，可加 20%清水稀释，涂刷后，保持房间通风，并迅速用水清理工具。废弃空桶应交由专门负责回收的部门处理。

储存和运输：储存和运输温度为 5℃至 25℃之间，严防冰冻。严防重物挤压。

保质期：桶盖未开启保质期三年，桶身已标出生产日期。