

## 产品简介

产地：芬兰

描述：使用纳米技术的外墙漆，使墙面具备自洁功能，提高了耐久性，同时具备出色的遮盖力。墙面更加美观，更能刷出欧洲古典建筑风格。别墅，欧式仿古建筑外墙专用。

### 参数：

基漆：LA 基漆

颜色：迪古里拉外墙色卡浅色。

稀释：水

干燥时间：23 摄氏度，空气湿度 50%时，12 小时后可进行重涂。

二氧化碳渗透率：>50M

水蒸汽渗透率：<0.2M

透水率：< 0,1 kgm<sup>-2</sup>h<sup>-0.5</sup>

粘结强度：>1.5 牛顿/平方毫米

耐候性：可很好的适应工业及海洋性的环境，抵抗潮气的渗透。

密度：1.2-1.4 kg/l

### 涂刷说明：

施工条件：施工表面必须干燥，气温在 5 摄氏度以上，空气相对湿度小于 80%。不能在很高的温度下施工（如，夏天的中午）。

预处理：未上漆表面：去除墙体表面灰尘并隔离盐分。混凝土构件应经历一个热周期，以达到构件不易变形。如混凝土中有象玻璃一样的石粒，可喷砂处理。对于水泥中过多的粘合剂，可用喷砂，钢丝刷，砂洗进行清除。我们推荐水泥墙面凝固后 1-2 月后再进行涂刷。