

产品简介

产地：芬兰

产品简介：哑光、抗碱型改性丙烯酸涂料，适用于室外混凝土表面。

使用说明：对于未涂过的新墙表面，需清除表面的灰尘、盐份和其他松散颗粒。已涂过其他涂料的墙体表面，要将其松散的旧漆膜除去。除去表面的盐份层，用高压水枪冲洗表面。用适合的水泥砂浆腻子填补空隙和裂缝。

打底：在涂刷芬卫 100 外墙涂料之前，用外墙底漆对水泥砂浆表面和旧的未上过漆的混凝土表面打底。

涂装：芬卫 100 外墙涂料可采用刷涂、辊涂或喷涂施工 1-2 遍。当对粗糙表面涂装两边芬卫 100 外墙涂料时，第一遍加入不超过 20%的水稀释，第二遍不加水稀释。应确保在涂装每一遍时，容器中都有足够量的已搅拌均匀的涂料，以免产生色差。

干燥时间：在通常条件下大约 1 小时后干燥，24 小时后可进行重涂。

工具的清洗：使用完毕后立即用清水清洗所有工具。

环保措施：空罐应根据当地法规回收或处理。液态的废料应根据当地法规销毁。

如需进一步信息请参考产品数据资料

颜色：A-BASE 可直接使用（白色）或用于调色，C-BASE 只能用于调色，已调色的涂料不能被替换使用。

储存：严防冰冻

保质期：3 年