

产品简介

产地：芬兰

描述：

通过芬兰 M1 认证，具备出色环保性能

室内专用立体造型漆，调色丰富，质感突出

适合 DIY、背景墙、局部特殊造型和卫生间干区

参数：

基漆：A、C 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用，C 漆不能直接使用，使用前必须调色。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Tunto 色卡。

涂刷说明：

粗辊筒（如拉毛辊筒）1-1.5 平方米/升；细辊筒 4-5 平方米/升；刷子 2-2.5 平方米/升；厚刮 2-2.5 平方米/升；薄刮 7-9 平方米/升。

干燥时间：23℃，相对湿度 50%，24 小时后可重涂。

色彩范围：可以参考腾图色卡。照明条件和产品的表面效果，将会影响最终的色彩效果。产品调色前必须预混。

使用说明：

未上过漆的表面：去除表面的污垢及灰尘，如有必要，使用腻子打底使表面光滑。所有未处理的表面要涂刷芬琳通用底漆。

刷过漆的表面：仔细用清洗剂或水洗脱先前的涂料。如有必要，使用适合的快干腻子使表面光滑，使用砂纸打磨光亮的表面直至粗糙，除去灰尘。

上漆条件：表面彻底干透，温度 5℃ 以上和空气相对湿度低于 80%。

涂刷：搅匀腾图立体效果漆-粗颗粒，然后才能使用，使用辊筒上漆。使用宽刷，壁纸刀，硬刷或图案辊等可以使表面做成模型。涂布涂料在内墙上形成一个大约 1 平方米左右的厚层，要立刻做出最终的图案模型。要避免涂层过厚以免干裂。为了表面均匀要预留足够的涂料混合在一个容器内，以避免可能产生的颜色差异。

工具清洗：用水清洗工具。

空罐及涂料处理：空罐可交废品回收或根据当地法规处理，多余涂料一定要按当地法规处理，不要污染环境。

储存：本涂料为水性漆，严防冰冻。对未使用完的涂料要盖紧桶盖，以备下次使用。

保质期：桶盖未开启，保质期为五年。桶身已标出质保终止日期。