

## 产品简介

产地：芬兰

描述：纯水性，超级环保有优异的环保性能，用于墙面、木材以及金属等表面。

### 参数：

稀释剂：水

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Taika 色卡。

### 涂刷说明：

预处理：未上漆表面：把墙体表面松散部位及灰尘去除。如需腻子填补，需对填补处打磨光滑，并清理干净打磨表面。木质表面需要涂刷木器底漆，金属表边需要涂刷金属底漆。

已上漆表面：仔细冲洗已上漆的表面，用砂纸把光滑，坚硬，已涂刷醇酸漆的部位打磨成粗糙表面，并去除灰尘。如果需要可用腻子对墙体裂缝及墙洞进行修补，并对修补处进行打磨，清理。上漆前，应先涂刷底漆。

施工方法：辊涂、刷涂或喷涂。稀释：如果需要可用水稀释 0-10%。

施工条件：施工表面必须干燥，气温在 5 摄氏度以上，空气相对湿度小于 80%。

涂刷：施工前应充分搅拌，可用水稀释。使用辊筒、刷子、喷枪施工 1 至 2 遍。

干燥时间：23 摄氏度，空气湿度 50%时，60 分钟表干，6-8 小时后可进行重涂。

工具的清洗：用水清洗前先把多余的涂料除掉，然后用水清洗。

环境保护：空桶应回收或按当地法规进行处理。废液应按当地法规进行销毁。

保质期：桶盖未开启，保质期为 5 年。桶身已标出质保终止日期。