

产品简介

产地：哈萨克斯坦

产品简介：高品质水性哑光净味涂料，适用于内墙和天花板表面。产品漆膜致密坚韧、光滑平整，具有出色的颜色耐久性。漆膜表面的颜色能够持久鲜亮如新，不褪色，为您营造出具有现代感的室内环境。

推荐应用场合：

适用于干燥和高湿度房间的内墙和天花板表面，如混凝土、砖石、石膏、腻子、石膏板、刨花板和颗粒板表面。欧柔 7 度可形成防水的丝光漆膜，漆膜能够耐受家用非研磨性清洗剂的用力擦洗。

预处理：

新墙面需清除表面灰尘、污垢和油脂。旧墙面需除去松散剥落的旧漆膜，打磨所有表面并除尘。对于粉化或刷过石灰水的漆膜，使用清洗剂清洗，并用水冲洗。使用腻子修补表面孔洞与开裂。待干燥后，打磨腻子并除尘。然后涂装芬琳欧柔底漆一遍，再涂装芬琳欧柔 7 度二遍。

涂装：

使用前充分搅拌，如有必要，刷涂或辊涂可兑水稀释 5%，喷涂可兑水稀释 10%。空气温度不能低于 +5° C，相对湿度不高于 80%。使用后应立即清洗工具。

调色：可调色涂料。A 漆既可以调色使用，也可作为白漆使用。C 漆只能调色后使用。

干燥时间：在温度 20±2° C 和相对湿度 65±5% 时，2 小时后可重涂。

涂覆率：6-8m²/L 两遍，具体涂覆率取决于表面吸收性。

存储和运输：储存和运输温度应高于 5° C，确保容器密封良好，避免潮湿、高温与阳光直射。水性涂料严防冰冻。

保质期：桶盖未开启，保质期为 3 年。桶身已标出质保终止期。

注意事项：芬琳欧柔 7 度防火防爆，无气味，产品无毒，对环境不会产生有害影响。请勿将本产品与其他涂料和溶剂混合。空罐应回收，或作为生活垃圾处理。