

产品简介

产地：哈萨克斯坦

产品简介：水性多功能无味底漆，能够深入渗透到室内和室外基材表面中。本产品能够确保面漆涂布均匀，提高附着力，使表面免受真菌和霉菌侵袭，可减少面漆使用量，并且能提高涂层的整体使用寿命。

适用范围：

产品可用于石膏、砖石、混凝土、石膏板和加气混凝土表面，以及石膏基建材、纤维水泥板、密度板、硬纸板表面，也可用于强化已粉化和刷过石灰水的表面。对于室外表面，在涂装水性外墙漆前，可涂装芬琳欧柔底漆。产品不适用于松散的材料和石膏表面。

预处理：

涂装前，清除表面所有灰尘、粉末、石灰水涂层和破旧松散的材料。

涂装：

使用前充分搅拌。

根据基材表面状况，在清洁的表面上涂装 1-2 遍芬琳欧柔底漆，可刷涂、辊涂或喷涂。对于干燥和潮湿居所的墙面，推荐将芬琳欧柔底漆与水按 1:3 稀释后使用。对于室外和已粉化表面，则不需稀释。空气温度不能低于+5° C，空气相对湿度不高于 80%。使用后，应清洗工具和漆桶。

干燥时间：

在温度 20±2° C 和相对湿度 65±5%时，干燥时间为 1 小时。底漆涂刷完 1.5 小时后，才能进行后续涂装作业。

涂覆率：

12 - 16 m²/L 一遍，具体涂敷率取决于表面吸收性。

存储和运输：

储存和运输温度应高于 5° C，确保容器密封良好，避免潮湿、高温与阳光直射。

试用期：

桶盖未开启，保质期为 2 年。

注意事项：

芬琳欧柔底漆防火防爆，无气味，产品无毒，对环境不会产生有害影响。请勿将本产品与其他涂料和溶剂混合。空罐应回收，或作为生活垃圾处理。