

产品简介

产地：哈萨克斯坦

产品简介：

高品质水性全哑光净味涂料，适用于中档家居墙面和天花板。遮盖力很好，漆膜湿擦洗后颜色不失真。

预处理：

新墙面需清除表面灰尘、污垢和油脂。旧墙面需除去松散剥落的旧漆膜，打磨所有表面并除尘。对于粉化或刷过石灰水的漆膜，使用清洗剂清洗，并用水冲洗。使用腻子修补表面孔洞与开裂。待干燥后，打磨腻子并除尘。然后涂装芬琳欧柔底漆一遍，再涂装芬琳欧柔3度二遍。

涂装：

使用前充分搅拌，如有必要，刷涂或辊涂可兑水稀释 5%，喷涂可兑水稀释 10%。空气温度不能低于+5° C，相对湿度不高于 80%。使用后应立即清洗工具。

调色：

可调色涂料。A 漆既可以调色使用，也可作为白漆使用。C 漆只能调色后使用。

干燥时间：

在温度 20±2° C 和相对湿度 65±5%时，2 小时后可重涂。

涂覆率：

6-8 m²/L 两遍，具体涂覆率取决于表面吸收性。

存储和运输：

储存和运输温度应高于 5° C，确保容器密封良好，避免潮湿、高温与阳光直射。水性涂料严防冰冻。

保质期：

桶盖未开启，保质期为 3 年。桶身已标出质保终止期。

注意事项：

芬琳欧柔 3 度防火防爆，无气味，产品无毒，对环境不会产生有害影响。请勿将本产品与其他涂料和溶剂混合。空罐应回收，或作为生活垃圾处理。