

## 产品简介

**产地:** 爱沙尼亚

### 描述:

芬琳砾美内墙漆产自迪古里拉七大工厂之一爱沙尼亚工厂，该产品通过北欧白天鹅生态认证，并获得欧洲防哮喘协会推荐，具有出色的环保性能。光泽为特级哑光效果，适合阳光房装修。漆膜细腻，遮盖力出色，易于施工。

### 参数:

稀释剂: 水

基漆: A、C 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用，C 漆不能直接使用，使用前必须调色。

耐化学性: 耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围: 迪古里拉 Symphony 色卡。

### 涂刷说明:

涂刷工具: 刷子、辊子、喷枪

预处理: 将未刷漆表面的灰尘和脏物擦拭干净。旧墙涂刷，可用腻子填补破损处，并用砂纸打磨平整，将打磨留下的灰尘清理干净。

涂刷: 要求墙体干燥，室内温度 5°C 以上，相对湿度需小于 80%。使用前将涂料充分摇匀，如有需要可用 10% 清水稀释。

干燥时间: 半小时后表干，正常情况下，2 小时后可刷第二遍。

工具清洗: 将工具上多余的涂料去掉，然后用水和肥皂迅速清洗。

环境保护: 空桶应回收或按当地法规进行处理。废液应按当地法规进行销毁。

储存: 本涂料为水性漆，严防冰冻。对未使用完的涂料要盖紧桶盖，以备下次使用。

保质期: 请参照桶身标签说明。