

产品简介

产地：芬兰

描述：可以适用于儿童玩具表面，符合欧盟 EN 71-3 对玩具安全标准。水性，VOC 排量小于油性漆的 1/4，即刷即住，调色丰富，可透出木材底纹，持久靓丽不黄变。

参数：

稀释剂：水

基漆：A、C 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用，C 漆不能直接使用，使用前必须调色。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Symphony 色卡。

涂刷说明：

施工方法：辊涂、刷涂或喷涂

稀释：如果需要可用水稀释 0-10%

未上漆的表面：将未上漆表面的灰尘清除干净。用荷美纯水性木器底漆涂刷新木头和木纤维板。用抗腐蚀底漆涂刷金属表面。在可吸收的衬底上，拿用水稀释过 5-10% 的底漆涂刷，然后再用未稀释过的底漆涂刷。

上过漆的表面：用清洗剂将原先上过漆的表面处理干净，然后用水将其洗净。用刮刀将粘连性不好的涂料刮掉。用砂纸打磨坚硬光亮的表面，除去灰尘。用腻子迅速填平洞和不平处，用砂纸打磨填补的区域。

上漆：在面积较大区域，可以先用诸如马海毛类的滚筒刷荷美纯水性木器漆，然后，再用大的涂料刷刷面漆。我们推荐使用合成鬃毛涂料刷。

施工条件：最低温度（大约 15℃），最高湿度（相对湿度 50-70%）条件下便于施工。

表干时间：正常情况下，一小时就可以表干，16 个小时后可以再刷第二层。2-3 天后可达到一定硬度（干燥时间与温度、湿度和通风条件相关）。

防止环境污染：根据当地法规来对空桶进行回收或处理，对液体废弃物进行销毁。