

## 产品简介

产地：波兰

**描述：**具有卓越的遮盖力，纯白，丙烯酸涂料。可用于起居室、卧室、儿童房以及其他类似的干燥表面。

### 参数：

稀释剂：水

基漆：A 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉浅色色卡。

### 涂刷说明：

**预处理：**未上漆表面：把墙体表面松散部位及灰尘去除。如需腻子填补，需对填补处打磨光滑，并清理干净打磨表面。之后涂刷芬琳的底漆即可。

**已上漆表面：**仔细冲洗已上漆的表面，用砂纸把光滑，坚硬，已涂刷醇酸漆的部位打磨成粗糙表面，并去除灰尘。如果需要可用腻子对墙体裂缝及墙洞进行修补，并对修补处进行打磨，清理。上漆前，应先涂刷底漆。

**适用范围：**石膏板，水泥和石灰板，混凝土基材，也可用于对旧墙面的翻新。

**施工方法：**辊涂、刷涂或喷涂。

**稀释：**如果需要可用水稀释 0-20%。

**施工条件：**施工表面必须干燥，气温在 5 摄氏度以上，空气相对湿度小于 80%。

**涂刷：**施工前应充分搅拌，可用水稀释。使用辊筒、刷子、喷枪施工 1 至 2 遍。

**干燥时间：**23 摄氏度，空气湿度 50%时，30 分钟表干，1-2 小时后可进行重涂。

**工具的清洗：**用水清洗前先把多余的涂料除掉，然后用水清洗。