

## 华德保色丽外墙涂料 HDJ-501

工艺:滚涂规格:18L/桶 特点:适用于涂装各种民用和工业建筑物外墙

1、 高遮盖力、高填充性。2、 较高抗紫外线功能，保色性持久。 3、 添加特种防霉助剂，阻止霉菌滋生。 4、 幼稚高档通用型产品。

产品技术优势 采用优质丙烯酸乳液精制而成，具有较高的遮盖力、填充力和粘附力，是一种通用型的优质高档的外墙土里哦啊。

耐久性 通过该型丙烯酸树脂作为成膜物质，形成强韧的涂膜。具有突出的耐水性、抗碱性。与以往的涂料产品相比，涂膜具有高抗污染性能，可长期保持建筑物。

产品适用范围适用性: 适用于基层牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹、含水率不小于 10%， ph 大于等于 10n 内墙的基面。不适用于:不适用于疏松的基层及外立面。不适用于易变形或特殊的基材，如木材、钢板、塑料制品以及长期浸水基材。

产品施工注意事项环境要求:温度不应低于 5 摄氏度，湿度要低于 85%，施工应避开大风雨雪天气。 施工方法:可以采用

滚涂工艺施工。一般情况下加水稀释 5-15%，重涂时间大雨等于 4h/25 摄氏度(干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化)。存放要求:1、 存放在 5-40 摄氏度，通风、干燥、阴凉、无冻的地方，严禁日晒雨淋。 2、 产品开封后应尽快使用，避免因杂质而导致产品失效。3、 产品应堆放整齐，不能对方过高，一面发生坍塌。