

华德工程专用墙面漆 HDJ-600

工艺:滚涂规格:18L/桶 特点:普通要求的内墙和建筑公共部位的涂装。

1、 无毒、无味，绿色环保产品。2、 优良的开罐效果和流平性，涂膜丰满、润滑。 3、 符合国家标准要求，安全可靠。

产品技术优势

内墙适用的哑光乳胶漆，本品的主要诉求点是施工方便和经济实惠，适合住宅、学校等大型建筑物内墙的墙面部位的装饰。

产品适用范围适用性: 适用于基层牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹、含水率小于等于 10%、ph 小于等于 10%的基面。

不适用于:

不适用于疏松的基层及外立面。

不适用于易变形或特殊的基材，如木材、钢板、塑料制品以及长期浸水基材。

产品施工注意事项

环境要求:温度不应低于 5 摄氏度，湿度要低于 85%，施工应避开大风雨雪天气。 施工方法批涂，重涂时间大雨等于 24

小时(25 是摄氏度，50%相对湿度，干燥时间会随 环境温、湿度的不同而变化)。存放要求:1、 存放在 5-40 摄氏度，通风、干燥、阴凉、无冻的地方，严禁日晒雨淋2、 产品开封后应尽快使用，避免因杂志而导致产品失效。3、 产品应堆放整齐，不能对方过高，以免发生坍塌。