

华德硅丙罩面涂料-真石漆 HDJ-888B

工艺:滚涂规格:18L/桶 特点:各类仿石涂料或睡醒外墙涂料的罩面保护。

- 1、 耐候性好，耐黄变，提高涂层体系耐候性。
- 2、 抗菌防藻性能强。
- 3、 耐水好透水率低，提高涂料体系的防水功能
- 4、 耐污性能优异，保护漆面持久如新。

产品技术优势

采用有机硅丙烯酸乳液为基料，以水为分散介质的环保型建筑哑光罩光漆，它在 丙烯酸树脂中引入有机硅，形成有机和无机的复合体系，从而大大提高了涂层的 耐玷污性和耐久性。

产品适用范围

适用性: 适用于基层牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹、含水率小于等于 10%、ph 小于等于 10%的基面。不适用于:不适用于疏松的基层及外立面。 不适用于易变形或特殊的基材，如木材、钢板、塑料制品以及长期浸水基材。

产品施工注意事项

环境要求:温度不应低于 5 摄氏度，湿度要低于 85%，施工应避开大风雨雪天气。 施工方法 可采用辊涂方法、喷涂方法

与刷涂方法施工，施工时要保持涂抹厚度的一致性，避免因涂膜厚度不同，引起侧光光泽度不一样，导致发花。存放要求：1、存放在 5-40 摄氏度，通风、干燥、阴凉、无冻的地方，严禁日晒雨淋2、产品开封后应尽快使用，避免因杂质而导致产品失效。3、产品应堆放整齐，不能对方过高，以免发生坍塌。