

华德净味抗碱底漆 HDJ-008

工艺：滚涂或喷涂

规格：18L/桶

特点：各种内墙面的搞笑敬畏抗碱封闭处理

- 1、无添加含有甲醛、苯及其他会发挥有机化合物等有毒有害物质，搞笑敬畏呵护您的居家健康。
- 2、抗碱抗盐析
- 3、提高面漆层的饱满质感
- 4、增加前天的防水性能，均匀基层的吸水性
- 5、对腻子具有渗透加固能力，提升涂层体系的粘结强度

产品适用范围

适用性：适用于基层牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹、含水率小于等于 10%、pH 小于等于 10 内墙的基面；广泛应用于别墅、酒店、医院、写字楼和家具的内墙装饰基面的保护。

不适用于：不适用于疏松的基层及外立面；

不适用于易变形或特殊的基材，如木材、钢板、塑料制品以及长期浸水基材。

产品施工注意事项

环境要求：

温度不应低于 5 摄氏度，湿度要低于 85%：可以采用滚涂或喷涂工艺施工，在同一面墙上保持施工厚度、表面效果等一致，防止造成色差、发花等弊病，表干小于等于 4h / 25 摄氏度，间隔时间大于等于 24 小时（25 摄氏度，50%相对湿度，干燥时间会随环境温度、湿度的不同变化）进入下道工序。

存放要求：

- 1、存放在 5-40 摄氏度、通风、干燥、阴凉、无冻的地方，严禁日晒雨淋
- 2、2、产品开封后应尽快食用，避免因杂质而导致产品失效
- 3、3、产品应堆放整齐，不能堆放过高，以免发生坍塌