

## 华德抗甲醛全效内墙漆 HDJ-106

工艺：滚涂或喷涂

规格：18L/桶

特点：广泛应用于别墅、酒店、医院、写字楼和家居的内墙装饰和保护。

1、净味无添加采用净味无添加配方及工艺，减少VOC等有毒有害物质残余和挥发，使产品不仅在罐内状态几乎没有味道，同时在施工、干燥成膜过程保持空气持久纯净清新，呵护您居处环境和身体健康，让技术进步和科技革新给您带来高标准生活。

2、抗甲醛配方利用抗甲醛配方，全方位捕捉并净化空气中甲醛，让您远离因装修使用胶水、粘胶剂等物质而释放的大量甲醛，为您提供更安全、更放心的室内空气

3、耐擦洗次数>10000次原料采用全新优质高纯度乳液，施工后能在墙面形成致密漆膜且漆膜韧性优越，具有极强的耐擦洗性能，耐擦洗次数达到10000次，墙面更易清洁，远离污渍烦恼。

### 产品技术优势

臻选全球优质原材料，结合高科技全自动生产线，确保选材、生产全程无添加有毒有害物质，将呵护健康、环境友好、美居时尚的美好涂料品质悉心呈现。利用抗甲醛配方，全方位捕捉并净化空气中甲醛，让您远离因装修使用胶水、粘胶剂等物质而释放的大量甲醛，为您提供更安全、更放心的室内空气。另具有高耐擦洗、强效抗碱加倍防霉、持久靓丽、高遮盖、易施工的多重功效。

### 产品适用范围

适用性：

适用于基层牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹、含水率小于等于 10%、pH 小于等于 10 内墙的基面

不适用于：

不适用于疏松的基层及外立面

不适用于易变形或特殊的基材，如木材、钢板、塑料制品以及长期浸水基材

### 产品施工注意事项

环境要求：

温度不应低于 5 摄氏度，湿度要低于 85%

施工方法：

可以采用喷涂或滚涂工艺施工。适用清水稀释，具有稀释比例可以根据天气、基

层、施工方式等条件确定。于面漆涂装时间间隔 2-3 小时（以 25-30 摄氏度计，低温适度延长干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化）

存放要求：

- 1、存放在 5-40 摄氏度、通风、干燥、阴凉、无冻的地方，严禁日晒雨淋
- 2、产品开封后应尽快使用，避免因杂质而导致产品失效
- 3、产品应堆放整齐，不能对方过高，一面发生坍塌。