

产品简介

产地：芬兰

描述：推荐使用在专业领域的丙烯酸涂料，特别适用于硬质墙面的涂刷。

适用范围：适用于室内干燥的墙面和天花板表面，特别适用于对耐擦洗和耐用性有特别要求的墙面。适用于新的或已经涂刷过的混凝土表面，石灰表面，填料表面，石膏板表面，硬纸板表面以及合成纤维板表面。

对已经涂刷过醇酸涂料的墙壁也有很好的表面附着力。

参数：

稀释剂：水

基漆：A、C 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用，C 漆不能直接使用，使用前必须调色。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Symphony 色卡。

涂刷说明：

涂刷预处理：对于新墙面，涂刷前清洁墙面的污渍和尘土；对于已刷过漆的旧墙面，要先用清洁剂清洗，批刮腻子以保证墙面平整。有必要的話，干燥后用砂纸打磨墙面。清除表面灰尘后涂刷一层芬琳阿飒通用底漆。

涂刷：在墙面涂刷一至两遍芬琳阿飒内墙漆。

覆盖率：粗糙表面 5-7 m²/L，光滑表面 9-11 m²/L。如有需要，可用清水稀释，兑水比率 15% 以下。

注意：涂料使用前请先搅匀。一次性沾取足够的涂料以保证墙面的均匀涂刷。

干燥时间：表干需要约 0.5 小时，1-2 小时后可再次涂刷。约 1 个月后墙面达到最终硬度。

环境保护：空桶须根据当地法规进行回收和处理。废液须根据当地法规进行处理。

储存：严防霜冻。请在阴凉干燥处保存，避免阳光直射。打开的涂料不能长时间存储。使用后密封容器。

保质期：桶盖未开启保质期为 3 年，桶身已标出质保终止日期。