

产品简介

产地：芬兰

描述：本品可作为不反光的天花板漆或作为底漆使用。适用于专业领域涂刷施工的独特分散性涂料。

适用范围：适用于室内干燥的墙面和天花板表面，适用于混凝土表面，石灰表面，填料表面，石膏板表面，硬纸板表面以及合成纤维板表面。特别建议将其作为 Assa4, 7 和 20 的底漆使用。

参数：

稀释剂：水

基漆：AP 基漆，白色。也可调出迪古里拉 symphony 色卡中的浅色色彩，调色时使用迪古里拉色号配方中一半的色浆。颜色与色卡会有细微差别，在作为面漆使用时请先核对涂料的颜色。调色的涂料不能退货。**耐化学性：**耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Symphony 色卡。

涂刷说明：

涂刷预处理：对于新墙面，涂刷前清洁墙面的污渍和尘土；对于已刷过漆的旧墙面，要先用清洁剂清洗，批刮腻子以保证墙面平整。有必要的話，干燥后用砂纸打磨墙面。清除表面灰尘。

涂刷：在墙面涂刷一至两遍芬琳阿飒通用底漆。

覆盖率：粗糙表面 5-7 m²/L，光滑表面 9-11 m²/L。

注意：涂料使用前请先搅匀。一次性沾取足够的涂料以保证墙面的均涂刷。

干燥时间：表干需要约 0.5 小时，2-4 小时后可再次涂刷。

环境环保：空桶须根据当地法规进行回收和处理。废液须根据当地法规进行处理。

储存：严防霜冻，请在阴凉干燥处保存，避免阳光直射。打开的涂料不能长时间存储。使用后密封容器。

保质期：桶盖未开启保质期为 3 年，桶身已标出质保终止日期。