

## 产品简介

产地：芬兰

描述：水性哑光低挥发性涂料，耐水洗。

## 参数：

稀释剂：水

基漆：A、C 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用，C 漆不能直接使用，使用前必须调色。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Symphony 色卡。

## 涂刷说明：

适用范围：适用于干燥房间内新的和过去刷过漆的墙面及其它表面。芬琳全能内墙漆不适用于门和家具上。

使用说明：所有新的墙面都要做到干燥、不沾灰尘和纤维，没有污渍。如果是旧墙，先用清洁剂将先前刷过的墙表面洗脱，然后用清水冲洗。光亮的硬表面必须彻底清除，并拭净灰尘。用适当的腻子将墙面的裂缝、小洞和不平处补好，干燥后用砂纸打磨，然后涂刷芬琳通用底漆一遍，再涂刷芬琳全能内墙漆两遍。可用毛刷、滚筒和喷枪三种工具。如果必要，芬琳全能内墙漆可以加 10% 水稀释。上涂料时，室内温度需高于 5℃，相对湿度要低于 80%。

干燥时间：刷第一遍半小时后即可表干，两小时后可重涂。

覆盖率：在平整、不渗透的墙面，7-9 m<sup>2</sup>/升两遍；在粗糙、渗透率强的墙面上覆盖率相对低一些。

环保措施：不要将残余的涂料倒入下水道、供水系统和土地中。残余涂料和空罐应按当地规定进行回收或处理。

工具清理：使用后马上将工具上多余的涂料去掉，并立即用水冲净。

保质期：桶盖未开启，保质期为五年。桶身已标出质保终止日期。

存储条件：本涂料为水性漆，严防冰冻。对未使用完的涂料要盖紧桶盖，以备下次使用。