

产品简介

产地：芬兰

描述：水性半哑光丙烯酸涂料，适用于环境挑战性强的场所，如：饮料和食品加工车间、医院、洗衣房、制奶场、卫生间、厨房和酒店等需要高耐磨性、抗侵蚀性的地方。

参数：

稀释剂：水

基漆：A、C 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用，C 漆不能直接使用，使用前必须调色。

特性：耐酸碱侵蚀、耐磨、防霉，非常适用于潮湿的房间环境中。

调色范围：迪古里拉 Symphony 色卡。

涂刷说明：

使用说明：表面必须清洁、干燥，不沾油脂、灰尘和纤维。先用清洁剂将先前刷过的墙表面洗脱，然后用清水冲洗。对被霉蚀的墙面，先用去霉溶剂擦去霉斑，再用清水冲净。光亮的硬表面必须彻底清除。随后用腻子将裂缝和不平处补好。请注意，如果使用环境湿度较大，墙上的裂缝和小洞必须用防水腻子进行修补，在刷芬琳超强内墙漆前在所有的墙面和天花板上涂上芬琳水性环保防水底漆。对使用环境干燥的墙面和天花板，涂芬琳通用底漆。对所有金属表面，涂金属底漆。可用毛刷、滚筒和喷枪三种工具，如有必要，芬琳超强内墙漆可加 10% 水稀释，要求刷涂两遍。刷涂料时，室内温度须高于 5℃，相对湿度要低于 80%。

干燥时间：2 小时后，涂料表干。4 小时后，可进行重涂。漆膜应进行两周的保养。

覆盖率：在平整、不渗透的墙面达到 7-9 m²/升两遍，在粗糙、渗透率强的墙面上覆盖率相对低一点。

环保措施：空罐应按当地规定进行回收或处理。残余的涂料应按照当地规定进行销毁。

工具清理：用后马上将工具上多余的涂料去掉，并立即用水冲净。

储存：本涂料为水性漆，严防冰冻。对未使用完的涂料要盖紧桶盖，以备下次使用。

保质期：桶盖未开启，保质期为五年。桶身已标出质保终止日期。