

## 产品简介

产地：芬兰

**描述：**水性保护底层涂料，能大大提高内墙和天花板的抗潮湿性能。芬琳水性环保防水底漆所形成的防渗透层为其后涂刷的芬琳超强内墙漆打下了很好的基础。

### 参数：

稀释剂：水

特性：用水稀释，为区别于其它底漆，特制为有色底漆。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

### 涂刷说明：

**使用说明：**使用前摇匀，施工表面必须清洁、干燥，不沾油脂、灰尘和纤维。先用清洁剂将先前刷过的墙表面洗脱，然后用清水冲洗。对被霉蚀的墙面，先用去霉溶剂擦去霉斑，再用清水冲净，光亮的硬表面必须彻底清除，随后，用湿腻子将裂缝、不平处和小洞补好，可用毛刷、滚筒刷和喷枪三种方式。施工时，室内温度须高于 10℃，相对湿度低于 80%。刷第一遍水性环保防水底漆时用清水 1：1 稀释；过 2 小时后，刷第二遍，此时不要稀释。当表干达 4 小时之后，刷芬琳超强内墙漆。

**覆盖率：**在平整、不渗透的墙面，4-8 m<sup>2</sup>/升两遍，在粗糙、渗透性强的墙面上覆盖率相对低一点。

**环保措施：**不要将剩余的水性环保防水底漆倒入下水道、供水系统和土地中。空罐应按当地规定进行回收或处理。

**工具清理：**使用后马上将工具上多余的涂料去掉，并立即用水冲净。

**储存：**本涂料为水性漆，严防冰冻。对未使用完的涂料要盖紧桶盖，以备下次使用。

**保质期：**桶盖未开启，保质期为五年。桶身已标出质保终止日期。