

环保内外墙漆

“施彩乐”牌环保墙面漆是我公司引进国内外先进技术和优质原料生产的产品。它是现代高科技与纳米技术应用与化工产品的结晶。它由特制乳液，超耐候颜料及助剂配制而成，不含有害物质，该涂料具有遮盖力高，附着力强，可使得墙面手感平滑，色彩丰富，并具有防霉、易施工、易清洗等特点。各种档次的墙面漆都具有保色好，抗粉化性能，外墙环保墙面漆具有优异的抗紫外线，耐酸碱性能。它的涂膜耐久且不易剥落，是内、外墙装饰的最经济型产品。

适用范围：

适用于住宅、学校、酒店、写字楼等各种建筑工程的室内外墙体、天花板等装饰。

特性：

白度高，耐水洗、遮盖力强，附着力好，防霉防菌，漆面细腻。

施工方法：刷涂、滚涂、无气喷涂等

技术参数：

颜色：各种标准色供选择（专用色卡）

干燥时间：表干≥1 小时

重涂时间：12 小时(25℃，相对湿度 50%)

理论施涂面积：11 m²/L/层（实际施工面积会因施工方法，表面粗糙度及施工环境的不同而有差距）。

施工环境：不低于 5℃，相对湿度不高于 80%。

贮存条件：5℃以上阴凉干燥处（忌 0℃以下置放）。

基底保养期：15 天以上，低温天气相对延长。

包装规格：18L 彩印桶

建议涂装体系：底漆一遍，面漆两遍。

产品分类：

底漆：

SL-6600 内墙封闭底漆

SL-8800 水性抗碱封闭底漆

SL-8801 水性抗碱透明底漆

内墙漆：

SL-6610C 哑光内墙漆

SL-6610 豪华哑光内墙漆

SL-6610A 超级哑光内墙漆
SL-6620 高级哑光内墙漆
SL-6620A 净味全效内墙漆
SL-6630 多功能丝光内墙漆

外墙漆:

SL-8810 豪华哑光外墙漆
SL-8820 高级哑光外墙漆
SL-8830 极品哑光外墙漆
SL-8830A 多功能哑光外墙漆
SL-8840A 环保耐酸雨外墙漆
SL-8850C 环保柔性外墙漆 (平涂)
SL-8850CL 多功能弹性外墙漆 (凹凸)
SL-8850H 多功能弹性外墙漆 (平涂)
SL-8860 高耐候硅丙外墙漆

产品执行标准:

底漆: JG/T 210-2007 《建筑内外墙用底漆》

内墙漆: GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》

GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 墙涂料有害物质限量》

外墙漆: GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》

GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料有害物质限量》

弹性漆: JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》

GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料有害物质限量》