

## 水性环氧地坪漆

### 产品简介:

水性环氧地坪涂料为双组份水性固化涂料,具有良好的耐水、耐油、耐酸和耐碱、耐盐雾腐蚀等化学特性。同时具有优良的耐磨性、耐冲击性、耐洗刷性和环保性。可满足现代工业地坪的需要,并具备溶剂型环氧地坪涂料所不具备的优点,比如施工工具易清洗、施工过程无污染等特性。

### 性能特点:

- 1、基面适应力强,良好的附着力。
- 2、固化后涂膜有超强的耐腐蚀性和耐化学品性。
- 3、涂膜收缩性小、硬度高、超强耐磨性。
- 4、良好的施工性。
- 5、全水性,环保(低VOC)、安全、无污染。

### 适用范围:

适用于无重载的工业厂房地坪装饰,超市及地下停车场等地面装饰,以及食品厂,医药厂手术室等内墙装饰。

### 技术参数:

项目	指标	
漆膜颜色及外观	平整、光滑、无明显色差	
干燥时间	表干/h	≤4
实干/h	≤24	
耐冲击性/kg·cm	50	
柔韧性/mm	≤3	
铅笔硬度	≥HB	
耐磨性(750g/500r,失重,g)	≤50	
耐碱性50%NaOH(25°C)/h	120h无异常	
耐水性(去离子水)(25°C)/h	240h无异常	
耐油性(25°C)/h(120#汽油)	120h无异常	
耐酸性5%H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> /h	48h无异常	

### 产品配套:

编号	产品名称	包装及配比(主剂A:固化剂B)
SL-W001	水性环氧封闭透明底漆	16kg+8kg(2:1)
SL-W002	水性环氧中涂漆	20kg+4kg(5:1)
SL-W003	水性环氧面漆(半光)	20kg+5kg(4:1)

SL-W004	水性环氧面漆 (亮光)	20kg+5kg (4:1)
SL-W005	水性环氧罩光清漆 (可选)	16kg+4kg (4:1)

施工工艺:

- 1、检查基面。
- 2、基材表面处理,用打磨机打磨平整,清楚表层杂志、油污。
- 3、底漆施工采用滚涂方式进行。
- 4、中涂砂浆层施工及刮腻子找平。
- 5、面漆施工。
- 6、保养及维护。

包装与贮存:

贮存方式与期限:本产品底漆、中涂、面漆的 A 组分、B 组分为水性涂料,可存放在干燥通风的仓库内, A、B 组分都需避光保存,且有效贮存期为一年。