

产品简介

产地：爱沙尼亚

简介：芬琳欧标 1 度底漆是一款全哑光、无溶剂的水性内墙底漆。拥有芬兰 M1 认证。

特性：符合新欧标，环保性能出色，能很好附着在基材上，涂刷后的表面均匀平整，减少面漆使用量，易于施工，无滴水，无飞溅。

涂刷说明：

使用范围：可用于干燥的天花板和内墙（办公室、工业用房、仓库、公共场所），水泥板、石膏板、刮过腻子的砖墙、墙纸和木纤维板表面，也可用于原先上过漆的表面。

覆盖率：在平整、不渗透表面，7-10 m²/升一遍，粗糙、渗透率强的表面上覆盖率为 5-8 m²/升一遍。

颜色：可以作为白色底漆单独使用，也可进行浅色调色，您可以从芬琳色卡中选择您最喜欢的颜色。

预处理：将未刷漆表面的灰尘和脏物擦拭干净。旧墙涂刷，可用腻子填补破损处，并用砂纸打磨平整，将打磨留下的灰尘清理干净，然后可直接用芬琳欧标 1 度底漆打底。

用漆：使用前需要搅拌均匀，可用水稀释，加水比例不能超过 10%。可以使用滚筒、毛刷、喷枪，涂刷 1 遍芬琳欧标 1 度底漆。

涂刷环境：表面应保持清洁干燥，空气温度保持在 5° C 至 28° C ，空气相对湿度低于 80%。正在涂刷的房间避免风直接吹到墙面。

干燥时间：正常情况下（室内 23° C 和空气相对湿度 50%），半小时表干，2 小时后可重涂。

清洗涂刷工具：使用清水清洁涂刷工具上的剩余涂料。

环境的保护：根据当地的法规，对空桶进行回收或处理，对液态废料进行销毁。本品为水性漆，严防冰冻。