

产品简介

产地：爱沙尼亚

简介：芬琳欧标 7 度是一款哑光、无溶剂的水性内墙漆。

特性：该产品拥有良好附着力，易施工，出色的遮盖力，适合新旧房屋的装修。根据欧标 SFS3755 标准，耐擦洗>10 000 来回次。

涂刷说明：

使用范围：可用于干燥的天花板和内墙（住宅和公共场所），水泥板、石膏板、刮过腻子的砖墙、墙纸和木纤维板表面，也可用于原先上过漆的表面。

覆盖率：在平整、不渗透的表面，7-9 m²/升两遍，在粗糙、渗透率强的表面上覆盖率相对较低一点。

颜色：白色，A-基漆可作为白漆使用。C-基漆必须调色后使用。您可以从芬琳色卡中选择您最喜欢的颜色。

预处理：将未刷漆表面的灰尘和脏物擦拭干净。旧墙涂刷，可用腻子填补破损处，并用砂纸打磨平整，并将打磨留下的灰尘清理干净。涂刷芬琳欧标 1 度底漆 1 遍。

用漆：使用前需要搅拌均匀，可用水稀释，加水比例不能超过 5%。可以使用滚筒、毛刷、喷枪，涂刷 2 遍芬琳欧标 7 度内墙漆。

涂刷环境：表面应保持清洁干燥，空气温度保持在 5° C 至 28° C ，空气相对湿度低于 80%。正在涂刷的房间避免风直接吹到墙面。

干燥时间：正常情况下（室内 23° C 和空气相对湿度 50%），半小时表干，2 小时后可重涂。如要清洗表面，需在涂刷完成一个月后进行清洗。

清洗涂刷工具：使用清水清洁涂刷工具上的剩余涂料。

环境的保护：根据当地的法规，对空桶进行回收或处理，对液态废料进行销毁。本产品为水性涂料，严防冰冻。