

## 产品简介

**产地：**丹麦

**描述：**半透明水性底漆，产品具有良好的渗透性，适用于吸收性强的表面。在涂装生态防霉面漆前，应涂装生态防霉底漆。

**应用场所：**全新和已涂装过的内墙和天花板表面，用于吸收性强的基材表面。

**参数：**

稀释剂：水

颜色：半透明

**干燥时间：**在温度 23℃和相对空气湿度 50%时，触干时间为 1 到 2 个小时。

**预处理：**清除表面灰尘、污垢和已剥落的漆膜。如有需要，使用合适的腻子填补表面缺陷，并随后打磨除尘。根据使用说明，使用生态清洗剂清洁发霉表面。

**底涂：**在干燥清洁的表面上，涂装 1 遍生态防霉底漆，可刷涂、辊涂或喷涂。待干燥 2-3 小时后，涂装生态防霉面漆。

**工具清洗：**用水清洗工具。

**环保：**避免漆料流入下水道、供水系统和土壤中。空罐应回收或根据当地法规处理。废液应根据当地法规进行销毁。

**储存：**严防冰冻。储存在干燥阴凉处，避免阳光直射。使用后，盖紧桶盖，以备下次使用。

**适用期：**桶盖未开启，保质期为 2 年。