

产品简介

产地：丹麦

描述：水性功能涂料，涂层中含有多微孔，能够去除表面潮湿，保持生活设施、地下室、车库、食品厂和库房等处的表面干燥，保护漆膜免受霉菌污染。

应用场所：全新和已涂装过的混凝土、石膏、砖石和金属表面。

参数：

稀释剂：水

颜色：白色

干燥时间：在温度 23℃和相对空气湿度 50%时，触干时间为 8 到 12 个小时。

施工方法：生态防霉面漆可刷涂或辊涂，也可无气喷涂施工。

预处理：清除表面灰尘和污垢，根据产品使用说明，使用生态清洗剂清除霉菌。如有需要，使用腻子填补表面缺陷。对于多孔和吸收性表面，需底涂生态防霉底漆。在 24 小时内，将生态防霉面漆涂装在已处理过的表面上。

涂装：使用前充分搅拌漆料。如有需要，可用水稀释。涂装 1-2 遍。

工具清洗：除去工具上的残余漆料，并使用迪古里拉工具清洗剂或水来清洗工具。

环保：避免漆料流入下水道、供水系统和土壤中。空罐应回收或根据当地法规处理。废液应根据当地法规进行销毁。

储存：严防冰冻。储存在干燥阴凉处，避免阳光直射。使用后，盖紧桶盖，以备下次使用。

适用期：桶盖未开启，保质期为 2 年。