

产品简介

描述:

荣获欧洲生态标志认证，环保性能优越，耐擦洗能力卓著。欧洲原装进口，为新一代水性丙烯酸乳胶漆，使用新式的包覆技术，能够出色提高墙面的遮盖力。该产品在干燥和未完全干燥时都呈现出优雅的全哑光效果，拥有有效弥盖细微裂纹，长期擦洗不褪色等特点。

适用范围:

可用于多种表面，比如水泥墙、砖墙、石膏板等。

预处理:

旧漆面：在涂装前清理旧漆面，去除油脂，污渍，表面松散物和已粉化部位。打磨有光泽的表面并用腻子将不平整部位和孔洞刮平。以前涂装过有光泽的油漆的表面需整体打磨。

新墙面：对有光泽机制石膏表面烧结处的需打磨除尘。不平整墙面和孔洞应用腻子刮平并打磨。以前涂装过有光泽的油漆的表面需整体打磨。

打底:

在预处理后的墙面上可用品赫通用底漆进行墙面封闭，以提高墙面漆的附着力。

工具清洗:

在清洗工具前，尽可能清除工具上残存的漆料。涂装工作完成后，用水清洗工具。

稀释比例:

推荐最大稀释比例不超过 5%。

覆盖率:

16 m²/L 一遍。实际覆盖率因墙面的吸收程度不同而有所差异。

涂刷说明:

施工工具：辊筒，毛刷或喷枪

施工条件:

空气温度不能低于 5°C，空气相对湿度低于 80%。

干燥时间:

在气温 23°C，空气相对湿度 50%时，约 1 小时干燥。涂刷第二遍漆需间隔至少 4 小时。

光泽度：全哑光

环境保护:

空桶应回收或按当地法规进行处理。废液应按当地法规进行销毁。

储存和运输:

该产品在容器中运输和储存，这样可免受大气环境影响。储存和运输的温度在+5°C 和+25°C 之间。严防冰冻。使用后剩余漆料需密封容器保存，温度在+5°C 和+25°C 之间，严防冰冻和阳光直射。

生产日期及到期日期：见桶身