

## 产品简介

### 产品特性

该产品配方为德国品赫漆母公司迪古里拉集团特别研发，该产品拥有芬兰 M1 认证，欧洲生态标志认证和北欧白天鹅认证。不含溶剂，无气味，遮盖力强，抗擦洗性能好，弹性好，能有效覆盖墙体的细微裂纹，特别适合对环保有特殊要求的空间的涂刷。

### 适用范围

可用于多种表面，比如 水泥，混凝土，石膏板和玻璃表面，也可用于硅酸盐等已经上过漆的旧墙面。

### 表面预处理

涂刷表面必须保证干燥，清洁。将旧的和正在剥落的表面清理干净。石灰和硅酸盐表面须用钢丝刷擦洗。对吸附性强的白垩表面须用品赫通用底漆涂刷。

### 覆盖率

对非吸收性的表面约为 8-10 m<sup>2</sup>每升，对吸收性强的表面约为 6-8 m<sup>2</sup>每升。实际覆盖率因墙面的吸收程度不同而有所差异。

### 施工方法

刷涂，辊涂，无气喷涂。使用前请搅拌均匀。避免在温度 5℃ 以下，湿度 80% 以上施工。面漆底漆最大稀释 5%。

### 干燥时间

取决于墙面吸收程度等因素。在温度 20℃，湿度 60% 的环境，2 小时后可涂刷第二遍。

### 调色范围

PIGROL 调色系统可提供 5000 多种调色方案。

### 安全须知

请勿将涂料倾倒进下水道，水沟和土地中。废液和包装必须按当地法规安全处理。

### 生产日期

请查看桶身包装。