

产品简介

产品描述

专为打造优雅、舒适的室内环境而设计。本产品具有高覆盖率、无滴落等特点。抗擦洗性符合德国 DIN 53 778 S SM 标准。耐刷洗性符合欧盟 EN 13 300-2 标准。覆盖力属于德国涂料产品 1 类。

产品特性

本品是一款无味，易施工、高遮盖率的高品质内墙乳胶漆。

适用范围

适用于室内石膏、石膏板、混凝土、壁纸表面及旧表面。

表面预处理

涂刷的表面必须保证干燥、清洁、结实。墙表面的粉尘、胶等杂物必须彻底清洁掉。对于吸收性强的墙面，应预先涂刷一遍水性墙面底漆。当墙面吸收性强或涂刷环境温度很高时，兑水比例为 10%。

覆盖率

约 7-9 m²每升，实际覆盖率会因墙面的粗糙度、吸收程度和产品是否兑水而有所差异。

施工方法

刷涂、辊涂、无气喷涂。

干燥时间

干燥时间取决于墙面吸收程度和环境温度湿度等因素。在温度 20°C，湿度 60%的环境下，约 2-4 小时后干燥。

调色范围

标准色：白色

PIGROL 调色系统可提供 5000 多种调色方案。